

Videoalarmssystem VAS-XL

Revolution der Alarmsystemtechnik Sehen – Verifizieren – Reagieren

Im Gegensatz zu herkömmlichen Alarmanlagen kann das Videoalarmssystem VAS-XL von Videofied™ erkennen, was den Alarm verursacht. Eine 10 Sekunden dauernde Videosequenz wird aufgezeichnet und an die Alarmzentrale übermittelt.

Die Live-Verbindung – auch zu weiteren installierten Sensoren – zeigt auf, wer, weshalb und wie den Alarm ausgelöst hat.

Kabellose Installation ohne Telefonanschluss

Videobilder und Alarmübermittlung über mobiles Funknetz (GPRS).



Aussenkamera

Innenkamera



Einfach – Schnell – Effizient

- › Kein Fehlalarm und unnötige Interventionskosten
- › Alarmzentrale kann Anlage wieder reaktivieren
- › Schutz der Privatsphäre (Bilder nur bei Alarm sichtbar)
- › Bildspeicherung bei Alarm
- › Bedienung mit Code, Badge oder Fernbedienung
- › Energieversorgung mit Batterie (4 Jahre)
- › Sofort betriebsbereit (kabellose Installation)

anlikeralarm®

mechanischer und elektronischer Einbruchschutz

Einsatzbereiche

Wohnungen, Einfamilienhäuser, Geschäfte, Tankstellen, Lagerhäuser und überall dort, wo kompromisslose Sicherheit erforderlich ist.



Zudem eignet sich das Videoalarmsystem VAS-XL aufgrund der einfachen Installation ohne Kabel für Aussen- und Innenüberwachung von

- › Baustellen und Geschäftsareale
- › Depots/Lagerplätzen von wertvollen Materialien wie z.B. Kupfer, Altmetall
- › Bootsplätzen
- › Wohnwagen
- › Ferienhäuser
- › abgelegene Liegenschaften

Technische Angaben

RF-Technologie	Wiselink	Luftfeuchtigkeit	
Funkbetrieb	Bidirektional	Innenkamera	70% max
Frequenzbänder	868/915/920 MHz	Aussenkamera	IP65
Übertragung	AES Verschlüsselung	Zertifikation	
Videoformat	MPEG	UL/FCC/CENELEC/CE/EN50131/ EN300220/INCERT/IDA/NCP/A-TICK	
Videogrösse	200 KB	Leuchten	Hochleistungs-Infrarot-LED
Video-Rahmenfrequenz	5 pro Sek.	Nachtsicht	
Bildkompression	JPEG	Innenkamera	4,5 m / 14 ft.
Bildauflösung	320 x 240 pixels	Aussenkamera	8-10 m / 26-33 ft.
Betriebstemperatur		Sensor	passiv, Infrarot mit Signalanalyse
Innenkamera	0°/+40°C (32°/+104°F)	Sensorreichweite	12 m / 40 ft.
Aussenkamera	-20°/+60°C (-10°/+140°F)		

Noch Fragen? Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Anliker Alarm AG
mechanischer und elektronischer Einbruchschutz – Fachfirma SES
info@anliker-alarm.ch www.anliker-alarm.ch

8048 Zürich
Albulastrasse 55
T 044 435 31 31
F 044 435 31 35

7208 Malans
Jeninserstrasse 6
T 081 330 66 10
F 081 330 66 12

1020 Renens
Rue du Léman 11
T 0844 400 800
F 044 435 31 35